

Capatox + ThermoSan NQG



Uzticama fasādes aizsardzība



**PRAKTISKI
PIERĀDĪTS***

* risinājuma efektivitāti apstiprina neatkarīgu laboratoriju praktiskie pētījumi un ilggadējais fasādes elementu monitorings vairākās Eiropas valstīs

KRĀSU STANDARTS



Pielietojot augstspiediena strūklu mazgāšanas iekārtu nepieciešams nomazgāt no fasādes aļģes un pelējumu.



Apstrādājiet fasādi ar biocīdu līdzekli Capatox un ļaujiet kārtīgi nožūt. Nogruntēt.



Pārklāt virsmu ar krāsu ThermoSan NQG, kas pasargā no aļģu un sēnīšu veidošanas.

Capatox + ThermoSan NQG

Ja Jūsu māju ieskauj apstādījumi vai mežs, ar laiku sienas kļūst zaļas. Putekšņu un sēnīšu sporu iedarbības rezultātā uz fasādes virsmas notiek aļģu un sēnīšu vairošanās.

Risinājums: mehāniski jānoņem fasādes netīrumi ar samitrinātu birsti vai ūdens strūklu zem spiediena. Pēc mazgāšanas virsmu rūpīgi apstrādā ar biocīdu līdzekli Capatox. Ļauj pilnībā nožūt. Atkarībā no pamatnes virsmas veida un struktūras, to nepieciešams gruntēt ar pamatnei atbilstošu Caparol grunti. Pēc žāvēšanas pārklāj fasādi ar krāsu ThermoSan NQG, kurai piemīt pret-sēnīšu un pretpelējuma īpašības.

ThermoSan NQG ir jauna silikonsveķu saistvielas krāsa, kas tiek ražota balstoties uz mūsdienīgu zinātniski izstrādāto nanokvarca režģa struktūru, tas nodrošina ilgstošu fasādes aizsardzību pret nelabvēlīgu ārējo faktoru iedarbību. Fasādes pārklājuma kārtā ātri nožūst pēc lietus, netīrumi tiek atgrūsti no virsmas.

Fasāde, kas ir nokrāsota ar ThermoSan NQG, ir izturīga, ar augstu krāsas toņu noturību un ilgstoši saglabā savu sākotnējo izskatu.



Capatox

Mikrobiocīda ūdens šķīdums

- Paredzēts lietošanai uz aļģu un pelējuma sēnītes pārņemtām virsmām
- Lietošanai gatavs

Drošai biocīdu saturošu produktu lietošanai: pirms izmantošanas rūpīgi iepazīties ar produkta marķējumu un Tehnisko informāciju!



ThermoSan NQG

Augstākās klases fasādes krāsa

- NQG tehnoloģijas silikona sveķu saistvielas krāsa ilgstoši tīrām fasādēm
- Nanokvarca režģa struktūra netīrumu atgrūšanai
- Ilgstoša krāsas toņa noturība
- Fasādes aizsardzība pret sēnītēm un pelējumu

