



Ekspluatācijas īpašību deklarācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes rīkojumu (EU) Nr. 305/2011



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA:

1 DOP- R 140 A101N-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:	Capatect - OrCa- Gewebe 653 – (R140 A101 N)
2. Partijas, sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:	Skatīt etiķeti
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:	Armējošais siets cementa bāzes apmetumiem
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ., s.r.o. Sokolovská 106 570 21 Litomyšl Česká republika
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:	Nav piemērojams
6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā :	Sistēma 2+
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:	Paziņotā iestāde TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA (PRĀGAS BŪVNICĪBAS TEHNISKAIS UN TESTĒŠANAS INSTITŪTS), identifikācijas numurs 1020, izsniegts ETA 13/0392
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:	Nav piemērojams



Ekspluatācijas īpašību deklarācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes rīkojumu (EU) Nr. 305/2011



9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:		
Būtiski raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ugunsreakcijas klase	NPD	EAD 040016 – 00-0404:2016
Organisko vielu saturs, %	10-18	
Degšanas siltums Qpcs, MJ/kg	2,05	
Sieta izmērs	(3,0 / 3,5) +/- 0,5	
Ruļļa platums, mm	NPD	
Aušanas pielaides	NPD	
Stiepes izturība bez kondicionēšanas (šķērsām/gareniski), N/50 mm	min. 1900/ min. 1900	
Pagarinājums bez kondicionēšanas (šķērsām/gareniski), %	max. 5,0 / max. 4,5	
Stiepes izturība pēc kondicionēšanas sārnu vidē (šķērsām/gareniski), N/50 mm	min. 1000/ min. 1000 min 50% / min. 50%	
Pagarinājums pēc kondicionēšanas sārnu vidē (šķērsām/gareniski), %	max.3,5 / max.3,5	
Masa uz laukuma mērvienību, g/m ²	160 +/- 10%	
Biezums, mm	0,5 ± 0,2	

10. Punktos 1 un 2 norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarātajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Miloš Břicháček, Ražošanas vadītājs

.....
(uzvārds un amats)

Litomyšl, 2019 . gada 30. janvārī

.....

Declaration of Performance

No. 1 DOP – R 140 A101N – 01

Unique identification code of the product-type:	P-R 140 A101N
Type:	R 140 A101N
Intended use of the product:	For reinforcement of cement based renderings
Producer:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Sokolovská 106 570 01 Litomyšl Czech Republic
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:	System 2+
Technical assessment body:	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., notified body 1020, issued ETA 13/0392

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire:	NPD	EAD 040016-00-0404: 2016
Organic content, %:	10 - 18	
Heat combustion Q_{PCS} , MJ/kg:	2,05	
Mesh opening, mm:	(3,0 / 3,5) ± 0,5	
Roll width, cm:	NPD	
Weaving accuracy	NPD	
Tensile strength in the as-delivered state (warp/weft), N/50 mm	min. 1900 / min. 1900	
Elongation in the as-delivered state (warp/weft), %	max. 5,0 / max. 4,5	
Tensile strength after alkalis conditioning (warp/weft), N/50 mm	min. 1000 / min. 1000 min. 50 % / min. 50 %	
Elongation after alkalis conditioning (warp/weft), %	max. 3,5 / max. 3,5	
Mass per unit area, g/m ² :	160 + 10 %	
Thickness, mm:	0,5 ± 0,2	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Litomyšl, *30.1.2018*



.....
Miloš Břicháček, product manager



SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Headquarters • Sokolovska 106 • CZ-570 01 Litomyšl • the Czech Republic • Tel: +420 461 651 111 • Fax +420 461 651 350 • www.adfors.com

Identification number: 000 12 661 • VAT number: CZ 000 12 661

Bank account CZK: CITIBANK, IBAN: CZ54 2600 0000 0020 6208 0105, BIC: CITICZPX

Bank account EUR: CITIBANK, IBAN: CZ05 2600 0000 0020 6208 0308, BIC: CITICZPX

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. registered in Commercial Register held by Court in Hradec Kralove, Section C, Insert 22416, registered office as above