



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA:

Nr: CAP-998-4670128

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:	Capatect ArmaReno 700
2. Partijas, sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:	Partijas numurs norādīts uz iepakojuma
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:	Vispārēja pielietojuma (GP) armēšanas un līmēšanas java
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:	SIA DAW Baltica Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169, Latvija Tel.: +371 675 000 72; www.caparol.lv
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:	Nav piemērojams
6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā :	Sistēma 4
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:	EN 998-1:2016
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:	Nav piemērojams



Ekspluatācijas īpašību deklarācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes rīkojumu (EU) Nr. 305/2011



9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:		
Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ugunsreakcijas klase	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Adhēzija ar pamatni	>0,8 N/mm ² ; FP:B	
Ūdens absorbcijas klase	W 2	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients	$\mu \leq 25$	
Siltumvadītspējas koeficients $\lambda_{10, dry}$	$\leq 0,61$ W/mK pie P=50 % ¹⁾ $\leq 0,66$ W/mK pie P=90 % ¹⁾ ¹⁾ tab. vērtība saskaņā ar EN 1745	
Spiedes stiprības klase (pēc 28 dienām)	CS IV	
Blīvums sausā stāvoklī	1,4 – 1,6 kg/dm ³	
Bīstamo vielu saturs/izdalīšanās	Skatīt drošības datu lapu	
10. Punktos 1 un 2 norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.		
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.		

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kvalitātes vadītājs

Vitālijs Seržans

.....
(uzvārds un amats)

Salaspils, 2020 . gada 1. aprīlī

.....
(datums, vieta)

(paraksts)