Histolith Kalkspachtel Natur

CE	
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH RoßdörferStraße50 64372 Ober-Ramstadt 18 CE02403 / V.0001	
EN 998-1:2016 ZA.1.2 Normāla apmetuma java - izmantojama sienu, griestu, kolonnu un starpsienu apmešanai	
Ugunsreakcija	Eiroklase A1
Ūdens absorbcija	WC 0
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients	≤ 10
Adhēzija ar pamatni	≥ 0.1 N/mm²
Siltumvadītspējas koeficients λ10, dry	≤ 0,390 W/(m*K) pie P=50% ≤ 0,43 W/(m*K) pie P=90%
Ilgnoturība (izturība pret salu)	NPD
Bīstamo vielu saturs/izdalīšanās	NPD

Histolith Kalkspachtel Natur

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr.: CE02403 / V.0001

Produkta tips
Normāla apmetuma java

Identifikators/Sērijas Nr.
Histolith Kalkspachtel Natur
Ražošanas partijas numurs – skatīt produkta iepakojumu

Pielietojuma mērķis
Normāla apmetuma un iekšdarbuapmetuma java- sienu, griestu, kolonnu
un starpsienu apmešanai

Ražotājs
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Pārbaudes un vērtēšanas sistēma
Sistēma 4

Deklarētās īpašības

Būtiski raksturlielumi	Īpašības	Saskaņotas tehniskās specifikācijas:
Uguns reakcija:	Eiroklase A1	EN 998-1:2016 ZA.1.2
Ūdens absorbcija:	WC 0	EN 998-1:2016 ZA.1.2
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients μ:	≤ 10	EN 998-1:2016 ZA.1.2
Saistes stiprība:	≥ 0,1 N/m²	EN 998-1:2016 ZA.1.2
Siltuma vadāmības koeficients λ10,dry,mat:	≤ 0,39 W/(m*K) für P=50% ≤ 0,43 W/(m*K) für P=90%	EN 998-1:2016 ZA.1.2
Salizturība (Sala noturība):	NPD	EN 998-1:2016 ZA.1.2
Sadalīšanās / kaitīgo sastāvdaļu saturs:	NPD	EN 998-1:2016 ZA.1.2

Šajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi šajā deklarācijā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Dr. Christian Brandes, Histolith Vēsturisko objektu restaurācijas produktu grupas vadītājs
(Vārds un amats)

Ober-Ramstadt, 22.02.2019

CE-marķējums pēc DIN EN 998-1

Histolith Kalkspachtel Natur

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

18

CE02403 / V.0001

EN 998-1:2016 ZA.1.2

Normalputzmörtel auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden

Brandverhalten	Euroklasse A1
Wasseraufnahme	WC 0
Wasserdampfdurchlässigkeit µ	≤ 10
Haftzugfestigkeit	≥ 0,1 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit (Sonderzeichen) 10, dry	≤ 0,39 W/(m*K) für P=50% ≤ 0,43 W/(m*K) für P=90%
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: CE02403 / V.0001

Produkttyp
Normalputzmörtel

Identifikation/Chargennummer
Histolith Kalkspachtel Natur
Chargennummer - siehe Verpackung des Produkts

Verwendungszweck
Normalputzmortel und Innenputz auf Wänden, Decken, Pfeiler und Trennwänden

Hersteller
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Euroklasse A1	EN 998-1:2016 ZA.1.2
Wasseraufnahme	WC 0	EN 998-1:2016 ZA.1.2
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 10	EN 998-1:2016 ZA.1.2
Haftzugfestigkeit	≥ 0,1 N/m²	EN 998-1:2016 ZA.1.2
Wärmeleitfähigkeit (Sonderzeichen) 10,dry	≤ 0,39 W/(m*K) für P=50% ≤ 0,43 W/(m*K) für P=90%	EN 998-1:2016 ZA.1.2
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	EN 998-1:2016 ZA.1.2
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2016 ZA.1.2

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christian Brandes, Produktmanager Histolith Baudenkmalpflege
(Name und Funktion)

Ober-Ramstadt, 22.02.2019 i. V. Christian Brandes