



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Produkta nosaukums:

Capatect-Dämmkleber 185 Winter

EĪD Nr. un produkti tipa apzīmējums:

Nr.: CAP-998-4670104

Produkta paredzētais pielietojums:

Vispārēja pielietojuma līmēšanas java āra darbiem zemās temperatūrās

Ražotājs:

SIA DAW Baltica

Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169, Latvija

Tel.: +371 675 000 72; www.caparol.lv

Būvizrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:

Sistēma 4

Harmonizētais standarts:

EN 998-1:2016

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiski raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klasifikācija:	A1
Spiedes izturība	CS IV
Mitruma absorbcija:	W2
Ūdens tvaiku caurlaidība:	$\mu \leq 25$
Adhēzija:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Siltumvadītspējas koeficients λ_{10} , dry: (Tabulāra vērtība saskaņā ar EN 1745)	$\leq 0,67 \text{ W/mK}$, ja P=50% $\leq 0,76 \text{ W/mK}$, ja P=90%
Blīvums sausā stāvoklī	1,55 – 1,65 kg/dm ³
Ilgmūžība:	NPD
Bīstamas vielas:	NPD

Šajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs vienīgi šajā deklarācijā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kvalitātes vadītājs Vitālijs Seržans

Salaspils, 30.09.2022.