



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Produkta nosaukums:

**Capatect X-TRA 300**

EĪD Nr. un produkti tipa apzīmējums:

**Nr.: DD\_18\_002\_0274**

Produkta paredzētais pielietojums:

**Rūpnieciski ražots ārdarbu/ iekšdarbu apmetums  
pielietojams sienām, griestiem un kolonnām**

Ražotājs:

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Rossdörfer Strasse 50, D-64372 Ober-Ramstadt**

Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:

**Sistēma 3 (Uguns reakcija)**

Sistēma 4 (pārējie raksturlielumi)

Notificēta institūcija

**MFPA Stuttgart / Nr. 0672**

Ugunsreakcijas klasifikācija veikta saskaņā ar Sistēmu 3 un deklarēta sekojoša klase::

**A2-s1, d0**

Harmonizētais standarts:

**EN 998-1:2016**

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiski raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klasifikācija:	A2-s1-d0
Spiedes izturība	CS III
Mitruma absorbcija:	Wc0
Ūdens tvaiku caurlaidība:	$\mu \leq 25$
Adhēzija:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Siltumvadītspējas koeficients $\lambda_{10, \text{dry}}$ : (Tabulāra vērtība)	$\lambda_{10, \text{dry}} \leq 0,45 \text{ W/mK}$ , ja P=50% $\lambda_{10, \text{dry}} \leq 0,49 \text{ W/mK}$ , ja P=90%
Ilgmūžība:	NPD
Bīstamas vielas:	NPD

Šajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs vienīgi šajā deklarācijā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Fasāžu sistēmu būvtehnikas daļas vadītājs Hardy Rüdiger

Ober-Ramstadt, 24.04.2018.