

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Produkta nosaukums:

Capalith Fassaden-Feinspachtel P

EĪD Nr. un produkti tipa apzīmējums:

Nr.: CAP-998-4670036

Produkta paredzētais pielietojums:

Vispārēja pielietojumā apmetuma java iekšdarbiem un ārdarbiem

Ražotājs:

SIA DAW Baltica

Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169, Latvija

Tel.: +371 675 000 72; www.caparol.lv

Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:

Sistēma 4

Harmonizētais standarts:

EN 998-1:2016

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiski raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klasifikācija:	A1
Spiedes izturība	CS IV
Mitruma absorbcija:	W0
Ūdens tvaiku caurlaidība:	$\mu \leq 20$
Adhēzija:	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ - FP:A,B
Siltumvadītspējas koeficients λ_{10} , dry: (Tabulāra vērtība saskaņā ar EN 1745)	$\leq 0,67 \text{ W/mK}$, pie P=50%
Blīvums sausā stāvoklī	1,45 – 1,65 kg/dm ³
Ilgmūžība:	NPD
Bīstamas vielas:	Skatīt drošības datu lapu

Šajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs vienīgi šajā deklarācijā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ražošanas vadītājs Vitālijs Seržans



Salaspils, 16.02.2024.