

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Produkta nosaukums:

**Capatect Leichtgrundputz 170**

EĪD Nr. un produkti tipa apzīmējums:

**Nr.: CAP-998-4670081**

Produkta paredzētais pielietojums:

**Viegla apmetuma java gruntējošā apmetuma izveidošanai iekšdarbiem un ārdarbiem**

Ražotājs:

**SIA DAW Baltica**

**Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169, Latvija**

**Tel.: +371 675 000 72; [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv)**

*Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:*

**Sistēma 4**

*Harmonizētais standarts:*

**EN 998-1:2016**

*Deklarētās ekspluatācijas īpašības*

Būtiski raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klasifikācija:	A1
Spiedes izturība	CS II
Mitruma absorbcija:	W1
Ūdens tvaiku caurlaidība:	$\mu \leq 15$
Adhēzija:	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP: A,B
Siltumvadītspējas koeficients $\lambda_{10}$ , dry: (Tabulāra vērtība saskaņā ar EN 1745)	$\leq 0,33 \text{ W/mK}$ , pie P=50%
Blīvums sausā stāvoklī	1,1 – 1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Ilgmūžība:	NPD
Bīstamas vielas:	Skatīt drošības datu lapu

Šajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs vienīgi šajā deklarācijā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ražošanas vadītājs Vitālijs Seržans



Salaspils, 16.02.2024.