

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Produkta nosaukums:
Caparol Universal

EĪD Nr. un produkti tipa apzīmējums:
Nr.: CAP-998-4670050

Produkta paredzētais pielietojums:
Viegla apmetuma java apmetuma izveidošanai iekšdarbiem un ārdarbiem

Ražotājs:
SIA DAW Baltica
Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169, Latvija
Tel.: +371 675 000 72; www.caparol.lv

Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:
Sistēma 4

Harmonizētais standarts:
EN 998-1:2016

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiski raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klasifikācija:	A1
Spiedes izturība	CS II
Mitruma absorbcija:	W2
Ūdens tvaiku caurlaidība:	$\mu \leq 15$
Adhēzija:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Siltumvadītspējas koeficients λ_{10} , dry: (Tabulāra vērtība saskaņā ar EN 1745)	$\leq 0,33 \text{ W/mK}$, pie P=50%
Blīvums sausā stāvoklī	1,1 – 1,3 kg/dm ³
Ilgmūžība:	NPD
Bīstamas vielas:	Skatīt drošības datu lapu

Šajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs vienīgi šajā deklarācijā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ražošanas vadītājs Vitālijs Seržans

