MINERĀLAIS APMETUMS
IEKŠDARBIEM, ĀRDARBIEM

FILCĒJAMS. ĪPAŠI PIELĀGOTS MEHANIZĒTAI IESTRĀDEI.

Slāņa biezums vienā piegājienā ≤ 25 mm.

Filcējams.

Iekšdabiem, ārdarbiem.

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

PLAŠI PIELIETOJAMS MINERĀLAIS APMETUMS IEKŠDARBIEM UN ĀRDARBIEM.

Ārdarbu un iekšdarbu apmetums iestrādei mehāniski vai ar rokām, kā arī apmetums zem dekoratīvajiem pārklājumiem dažāda veida un lietojuma telpās.

Uzklājams uz māla un silikāta ķieģeļiem, betona, keramzīta virsmām, uz šūnbetona bloku sienām kā arī vecu, stabilu kaļķa-cementa bāzes apmetumu atjaunošanai. Paredzēts sienu, kolonnu un griestu virsmām.

PAPILDUS PRIEKŠROCĪBAS

- Tvaika caurlaidīgs.
- Viegli iestrādājams, formējams un filcējams.
- Slāņa biezums vienā piegājienā līdz 25mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

Saistviela	Difūzijas pretestība μ	Ūdens uzņemšanas koeficients*	Maksimālais grauda lielums	Iepakojums / skaits paletē	Patēriņš	Krāsa
minerāla	μ ≤ 15	W 2	≤ 1,0 mm	25 kg / 48 gab	apt. 1,45 kg/m²/mm	Pelēks

05/2023

*** according to DIN EN 998-1.**

DAUDZPUSĪGS PIELIETOJUMS – IEKŠDARBOS UN ĀRDARBOS

Apmetuma Standard Putz grauda lielums ļauj to filcēt vai arī atstāt nefilcētu kā nobeiguma apmetumu. Fasādes remonta vai renovācijas darbos apmetumā var iestrādāt stiklašķiedras sietu. Produktu var izmantot gan iekšdarbos, gan ārdarbos.

Standard Putz uzklāts ar špakteļlāpstu.

Filcēts apmetums.

Stiklašķiedra siets iestrādāts apmetumā.

Produkta pārskats meistaram

Uzzini vairāk par Standard Putz