

# Capatect-Gewebe-Eckschutz 656, 657

No iekšpuses stiprināti stiklašķiedras auduma stūru profili.



## Produkta apraksts

### Pielietojums

Malu aizsargs un apmetuma vadula Capatect A un B fasāžu siltināšanas sistēmās. Iegremdēšanai sekojošās armējošajās javās:  
 Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190  
 Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M  
 Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht  
 Capatect-ZF-Spachtel 699  
 Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850  
 Capatect-ArmaReno 700  
 CarbonSpachtel  
 CarboNit

### Īpašības

- Stikla šķiedras auduma stūris ar iekšējo PVH stūri
- Iespējama stūru precīza priekšapstrāde
- Abu malu stiklašķiedras sieta pārklājums stūrim, nav nepieciešams papildus stūra armējums
- Ailu slīpumus un loģu stūrus iespējams izveidot vienā darba piegājienā
- Tāds pats audums kā virsmas armēšanai, netiek izmantots neviens sistēmai svešs materiāls

### Krāsu toņi

Oranžs

### Uzglabāšana

Sausā vietā, sargāt no mitruma.

| Ruļļa garums | Stiklašķiedras sieta stūris                      |  | Iepakojums         |
|--------------|--|--|--------------------|
|              | Sieta malas garums: 100 x 150 mm<br>Produkta Nr. | Sieta malas garums: 100 x 230 mm<br>Produkta Nr. |                    |
| 2,5 m        | <b>656/02</b>                                    | <b>657/02</b>                                    | 40 x 2,5 m = 100 m |

## Iestrāde

### Pamatnes sagatavošana

Siltumizolācijas stūra malām jābūt taisni nogrieztām, tīrām, sausām, stingrām, izturīgām un bez atdalošām vielām.

### Uzklāšanas metode

Capatect-Gewebe-Eckschutz uz malām uzklāj pilnībā (nevis punktveidīgi) sistēmai piederošā armēšanas masā. Salaiduma vietas pārklāt pāri apmēram 10 cm. Šajā vietā izņemt PVH stiprinošo stūri.

Loģu ailu izveidei vienu no sieta malām piegriez atbilstoši ailas platumam. Uzklājot armējošās javas kārtu, armējošo stiklašķiedras sietu Capatect-Gewebe 650/110 noklāt līdz malai, nevis ap malu. Turklāt armējošā stiklašķiedras sieta stūra profilu un virsmas audumu pārklāt pāri uz abām pusēm apm. 10 cm.



Patēriņš  
Iestrādes nosacījumi

Uz 1.0 tek.m: 1.0 tek.m

Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C.

## Norādes

Likvidācija  
Klientu serviss

Materiāla atlikumi jālikvidē atbilstoši EAK 101103 (veci stikla šķiedras materiāli) vai EAK 170704 (jauktie celtniecības un nojaukšanas atkritumi).

**SIA DAW Baltica** Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv) [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

### Tehniskā informācija TIEX-656 · Sagatavota: augusts 2016

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv). Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-656 tulkojums.

**SIA DAW Baltica** · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) · [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv)  
**SIA DAW Baltica Eesti filiaāl** · Lāike tee 2/1, Peetri kūla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: [info@daw.ee](mailto:info@daw.ee) · [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee)  
**UAB „Caparol Lietuva“** · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: [info@caparol.lt](mailto:info@caparol.lt) [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).