

CE marķējums



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr.: CAP-15824-006404

Produkta tips

Iestrādei gatava špakleļmasa ar organisko saistvielu sienām un griestiem

Identifikācijas kods / Partijas numurs

Caparol Glättspachtel

Partijas numurs norādīts uz iepakojuma

Pielietojums

Apmetums ar organisko saistvielu, izmantojams kā klājums iekšdarbos uz sienām, griestiem, kolonnām un tml.

Ražotājs

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Rosssdoerfer Strasse 50, 64372 Ober-Ramstadt

Būvzstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

Sistēma 3

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašība	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients	NPD	EN 15824
Ūdens absorbcija	NPD	EN 15824
Adhēzija ar pamatni	≥ 0,3 MPa	EN 15824
Ilgnoturība (izturība pret salu)	NPD	EN 15824
Siltumvadītspēja	NPD	EN 15824
Ugunsreakcija	A2- s1, d0	EN 15824
Bīstamas vielas	NPD	EN 15824

Produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu ir atbildīgs tikai šajā deklarācijā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījies:

Ober-Ramstadt, 27.09.2021.


.....
(Paraksts)

Thomas Ellerhoff, Tehniskās nodaļas iekšdarbiem vadītājs

CE marķējums



Caparol Glättslapchtel

	
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Rossdorfer Strasse 50 64372 Ober-Ramstadt 21 CAP-15824-006404	
EN 15824: DV 2016/364 Iestrādei gatava špaktelmasa ar organisko saistvielu sienām un griestiem	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients μ	NPD
Ūdens absorbcija	NPD
Adhēzija ar pamatni	$\geq 0,3$ MPa
Ilgnoturība (izturība pret salu)	NPD
Siltumvadītspēja "10, dry	NPD
Ugunsreakcija	A2- s1, d0
Bīstamas vielas	NPD

CE-Kennzeichnung



Caparol Glättspachtel

CE	
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt	
21 CAP-15824-006404	
EN 15824: DV 2016/364	
Verarbeitungsfertige Spachtelmasse mit organischem Bindemittel zum Einsatz im Wand- und Deckenbereich	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	NPD
Wasseraufnahme	NPD
Haftfestigkeit	$\geq 0,3$ MPa
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	NPD
Brandverhalten	A2- s1, d0
Gefährliche Substanzen	NPD



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: CAP-15824-006404

Produkttyp

Verarbeitungsfertige Spachtelmasse mit organischem Bindemittel zum Einsatz im Wand- und Deckenbereich

Identifikation/Chargennummer

Caparol Glättspachtel

Chargennummer - siehe Eimeraufdruck

Verwendungszweck

Putz mit organischem Bindemittel zur Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Decken o. ä.

Hersteller

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 15824
Wasseraufnahme	NPD	EN 15824
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	EN 15824
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824
Brandverhalten	A2- s1, d0	EN 15824
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ober-Ramstadt, 27.09.2021

Thomas Ellerhoff, Leiter Technik Innenraum